

PA11 (FLEXIBLE) Tubi in poliammide / Polyamide tubing



polimero termoplastico
thermoplastic polymer

applicazioni:
applications:



| TIPO TYPE | Ø INTERNO INSIDE Ø | Ø ESTERNO OUTSIDE Ø | SCOPPIO (20°C) BURST (68°F) | ESERCIZIO (20°C) SERVICE (68°F) | RAGGIO MIN. CURV MIN. BEND RADIUS |
|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| PA.11 HL | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) |
| PA1102000400 | 2 | 4 | 133 | 44 | 15 |
| PA1102500400 | 2,5 | 4 | 92 | 31 | 20 |
| PA1104000600 | 4 | 6 | 80 | 27 | 35 |
| PA1106000800 | 6 | 8 | 57 | 19 | 40 |
| PA1108001000 | 8 | 10 | 44 | 15 | 60 |
| PA1110001200 | 10 | 12 | 36 | 12 | 85 |
| PA1110001400 | 10 | 14 | 67 | 22 | 90 |
| PA1112001400 | 12 | 14 | 31 | 10 | 90 |
| PA1112001500 | 12 | 15 | 44 | 15 | 90 |

PRESSURE REDUCTION AT THE INCREASE OF THE TEMPERATURE

| 0°C | +30°C | +40°C | +60°C | +80°C | +110°C | +130°C |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | 0,80 | 0,60 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,20 |

TOLLERANZA: DIN74324/73378 - ISO7628

Fino al Ø esterno 10mm il tubo è fornibile in rotoli da mt 100 - dal Ø esterno superiore a 10 mm è fornibile in rotoli da 50 mt - possibilità di confezionamento in rotoli da 25 e 50 mt su richiesta - disponibili in vari colori: naturale, azzurro, nero, rosso, giallo, arancio, verde

TOLLERANCES: DIN74324/73378 - ISO7628

Up to external Ø 10mm, rolls of mt 100 - from external Ø greater than 10mm rolls of 50 mt - possibility of rolls of 25 and 50 mt on request - available in different colours: natural, blue sky, black, red, yellow, orange, green

